

# LIFESIZE® ICON 300™

為小型會議室協同作業而設計



## 小空間大合作

小型會議室在現代工作場所越來越重要，已經成為人們發揮效率充分協同作業的地方。Lifesize Icon 300 可以將小型會議室變成通信重地。這是最適合現代小型會議室的專屬解決方案。出色的 4K 簡報品質加上一流的音效，讓人們對視訊通信的期望完全改觀。操作簡便又能加強團隊之間的交流，讓團隊成員更願意積極配合，也不需要 IT 管理員花太多時間動手處理。

Lifesize Icon 300 的設計宗旨是讓人們開起會來更順利，因此所有功能全數符合小型會議空間必備需求，也能發揮企業要求的品質和可靠性。視野超寬，即使空間狹小，一樣輕輕鬆鬆就能看見所有與會者，設計十分靈活，方便您安裝在任何最適合的位置。Lifesize Icon 300 充分整合 Lifesize 服務，能發揮前所未有的通訊效果，讓使用者更容易協同作業，而且臨場感十足！

### 為一流的通訊效果而設計

以令人驚豔的 4K 簡報品質分享內容

### 專為時下小型會議室而設計

視野超寬，很容易就能看見與會者

### 絕不漏聽任何一個字

具備 Opus 音訊，無與倫比的人聲表現，音效不同凡響

### 選擇最適合空間的產品

如需直覺式會議與會議室控制，請選擇強大且全方位的 Lifesize® Phone™ HD，或者如果空間足夠，請選擇 Micpod 並在您提供的平板電腦下載 Lifesize Room Controller 應用程式

### 價值不打折

期待卓越品質 — 卻是令人不可置信的價位

### 雲端優先設計

完全整合 Lifesize cloud-based service，提供綜合的音訊、網頁及視訊會議全方位解決方案

### 放心使用

長時間控管的生命週期與高效能系統，設計理念完全符合企業需要的可靠性與安全性

### 客戶至上

由屢獲獎項的客戶成就團隊針對整個會議解決方案提供一致的支援，讓您無後顧之憂

# Lifesize® Icon 300™

## 通信

- SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
- 1 x RJ-45 網路 LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 輔助 POE (Lifesize Phone HD 專用)
- 802.11ac 無線

## 支援單一顯示器

- 任何有 HDMI 輸入端的顯示器均支援 1080p 或 4Kp30 (UHD) 視訊模式

## 定焦攝影機

- 具以下特性的 1080p 廣角鏡頭：
  - 對角線視野：120 度
  - 水平視野：113 度
  - 垂直視野：77 度
- 2 倍數字放大
- 自動曝光/自動白平衡

## 視訊規格

- 最大解析度 3840 x 2160 漸進式掃描，每秒最多播放 30 格，長寬比 16:9<sup>1,2</sup>
- 共用簡報資料最高 3840 x 2160p30<sup>2</sup>
- 支援多種 HD 解析度
- 位元速率和解析度 (H.264 高設定檔)：
  - 600 Kbps (720p30)
  - 1.2 Mbps (1080p30)
  - 6 Mbps (4K)

## 視訊標準

- H.264 高設定檔, H.264 有限基本設定檔

## 視訊輸入 (1 路輸入)

- 1 x HDMI 視訊輸入，最高 2160p30
- 展示來源和任何中介裝置必須透過 RGB 色彩空間編碼以使顏色準確顯示

## 視訊輸出 (1 路輸出)

- 1 x HDMI 視訊輸出，最高 2160p30

## 音訊功能

- WebRTC NetEQ 數據包損失隱藏
- 全雙工 (實現自然對話)

## 音訊標準

- Opus, G.711 uLaw 和 aLaw

## 音訊輸入 (3 路輸出)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x HDMI 視訊輸入
- 1 x USB 3.0 (僅限 Lifesize Micpod 3)

## 音訊輸出 (3 路輸出)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x HDMI 視訊輸出
- 1 x 類比線路輸出

## 其他支援標準

- RFC 3261、RFC 3264、RFC 2833、HDMI CEC

## 網路功能

- 採用前饋式錯誤糾正技術，視訊品質一流
- 先進網路擁塞控制演算法
- NAT/防火牆穿越
- 頻寬自動偵測
- 支援 IPv4

## 目錄

- 最多 10,000 目錄項目
- 全面搜尋工具
- 支援 LDAP
- 會議目錄支援

## 其他介面

- 2 x USB 3.0

## 安全性

- 通過驗證才能存取管理員功能表、網路介面與命令列介面
- 能夠禁用 HTTP、SSH 服務
- 支援 TLS/DTLS/SRTP
- Kensington 安全鎖

## 電源

- 採 AC/DC 電源供應器 (隨附) 供電，系統電源 35 瓦 (最高，搭配 Phone HD)。AC 規格：  
100-240 VAC, 50/60 Hz

## 環境資料

- 作業溫度：0°C (32°F) 至 40°C (104°F)
- 作業濕度：15% 至 85%，無凝結
- 儲存溫度：-20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)
- 儲存濕度：10% 至 90%，無凝結

## 視訊裝置體積

壁掛安裝設定：

- 高度：125 公釐 (4.92 吋)
- 深度：120 公釐 (4.72 吋)
- 寬度：278 公釐 (10.94 吋)
- 含壁掛架重量：1.29 公斤 (2.84 磅)

立式安裝設定：

- 高度：177 公釐 (6.97 吋)
- 深度：121 公釐 (4.76 吋)
- 寬度：278 公釐 (10.94 吋)
- 含支架重量：1.68 公斤 (3.70 磅)

## 安裝選擇件

桌面/檯架或壁掛安裝：

- 桌面/檯架安裝配備支架
- 附壁掛架<sup>3</sup>
- 符合標準 50 x 50 公釐壁掛規格
- 一體成型鉸鏈，壁掛和立式安裝均可傾斜 +/- 15 度

## 監管編號

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

功能和價格視訂閱計劃、所選選項和配對裝置而定。

<sup>1</sup> 配對 Lifesize cloud-based service 後，有些功能和設定由 Lifesize 管理，以便打造絕佳的使用者服務體驗。

<sup>2</sup> 1080p30，適用多方通話。

<sup>3</sup> 不包括安裝螺絲。

## 選擇產品套裝

### 含 Lifesize Phone HD 的配置

- Lifesize Icon 300 內建定焦攝影機
- Lifesize Phone HD
  - 揚聲器、麥克風與觸控螢幕控制
  - 進階回音消除
  - 自動增益控制
  - 自動降噪
  - 音訊拾音範圍最高 4.5 公尺 (15 英尺)
- 電源/電纜線

或者

### 含 Lifesize Micpod 3 的配置

- Lifesize Icon 300 內建定焦攝影機
- Lifesize Micpod 3
  - 麥克風和快速操作按鈕
  - 進階回音消除
  - 自動增益控制
  - 音訊拾音範圍最高 2 公尺 (6.5 英尺)
- 電源/電纜線
- Lifesize Room Controller 平板電腦應用程式 (需要相容的 Android™ 或 iOS 平板電腦 — 未隨附)