



ASTROGATE



ASTROS

高階版 AS-201

## 打造卓越的無線智慧協作空間

AS-201 提供直覺、高效、安全的無線投影暨協作解決方案



協同作業



近距觀看



HDMI / VGA雙輸出



一對多顯示  
(最多同時4台)



多元化分享方式  
ASTROS Apps, AirPlay, Google Cast



AMS  
(ASTROS 中央管理系統)



桌面或單一視窗分享



自動或手動畫面排版



登入碼及資料傳輸加密

### 規格表

-  支援各種設備(ASTROS Apps / 原生投影協定)
-  4分割畫面
-  單一視窗分享
-  近距觀看
-  快速連線
-  主持人模式(螢幕控制/App控制)
-  一對多顯示
-  協同合作(電子白板/ 螢幕書寫)
-  裝置回控
-  Gatekeeper
-  雲端下載升級
-  AMS (ASTROS 中央管理系統)

Contact us : [inquiry@astrogate.com](mailto:inquiry@astrogate.com)

相容作業系統	Windows 10 以上 macOS 10.14 以上 iOS 12 以上 Android 8.1 以上 Chrome OS Chrome 84.0.4147.110 以上
原生投影協定	AirPlay, Google Cast
影像輸出	HDMI / VGA
影像解析度	HDMI最高4K@30Hz; HDMI+VGA雙輸出最高1080p@60Hz
音源輸出	HDMI及3.5mm音源接口
無線Wi-Fi	切換式2.4GHZ / 5GHz雙頻 (不支援DFS頻道)
無線傳輸協定	IEEE 802.11ac
認證協定	AP模式: WPA2-PSK
	Station模式: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
有線網路	10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN (支援PoE)
連接介面	1 x HDMI輸出, 1x VGA輸出 1 x USB 2.0埠Type-A 1 x USB 3.0埠Type-A 1 x USB 3.0埠Type-C 1 x 3.5mm音源輸出 1 x 10/100/1000乙太網路接口 1 x 電源接口
電源規格	12V 2A
淨重	500克
尺寸	170mm x 104.4mm x 30.5mm (長x寬x高)
溫度	操作時: 0° - 40° C (32° - 104° F)
	儲存時: -10° - 70° C (-4° - 185° F)
濕度	操作時: 20 - 80% 無氣體凝結
	儲存時: 10 - 90% 無氣體凝結
認證標準	FCC, CE, NCC, BSMI
保固期	3年