

徹底翻轉視訊會議

Lifesize® Icon 600™

從您開始體驗

Lifesize Icon 600 視訊系統完全秉持一項基本設計原則：簡便。幾分鐘就能完成設定，幾秒就能開始進行視訊通話。您會發現撥打和接聽視訊通話都像使用智慧型手機一樣簡單。

我們認為，您會發現自己喜歡視訊通話更勝語音通話。視訊能夠透過定期面對面商務對話加速與客戶、合作夥伴、廠商和同事的聯絡關係。如果有疑問想問其中一家廠商，只要在通訊錄中找到這家廠商再撥號即可。視訊功能的隱密性良好，功能強大。您很快就能得到答案，供應商、合作夥伴和客戶都會更開心。Lifesize Icon 600 能發揮身歷其境的效果，有助於促進專心程度與提高生產力，非常適合大型會議空間。如再搭配運用 Lifesize cloud-based service，就是全球市場功能最強大、使用方式最簡便的視訊會議解決方案。

眼見為憑 — Lifesize Icon 簡單易用

- 與 Lifesize cloud-based service* 配對，能在會議室與桌上型電腦及行動裝置使用者通話時發揮無可比擬的體驗水準。
- 按一下會議通訊錄就能加入 Lifesize 虛擬會議室
- 使用統一通訊錄就能隨需展開對話。搜尋姓名再按一下就能通話。
- 將規模擴大到團體通話就是這麼簡單。只要接聽來電或按一下通訊錄中的聯絡人就能增加與會者。
- 無論是否團體通話，使用時的感受毫無差別。通話品質一致，因此，每一次通話都能保持一樣的風格與觀感。
- 使用 Lifesize Record and Share* 錄製與分享通話內容。
- 螢幕功能表上的圖示清晰傳送功能或操作，您可以按一下並快速完成。
- 固定連絡人作為最愛，以便快速、方便地啟動視訊通話。
- Lifesize Icon 600 的設計能夠實現最大簡便性、靈活性和價值。

* 需訂購 Lifesize。功能適用與否以及價格均取決於訂購方案、所選選項以及配對裝置。



Lifesize Icon 600 雙螢幕款是選配產品。為發揮最好的視訊和語音效果，Lifesize 建議使用 Lifesize Camera 10x 和 Lifesize Phone HD。

視訊會議重大變革

Lifesize® Icon 600™

與 Lifesize cloud-based service 配對連線*

善用雲端服務的好處放大投資效果，進一步發揮對事業更有利的實質優勢。只要按下通訊錄中的任何一個姓名，就能迅速將規模擴大為團體通話，如此簡單的端對端通話與行動裝置通話功能，就是舉行視訊會議的一大優勢。IT 人員能夠透過自動佈建、視訊網路管理以及安全 NAT/防火牆穿透功能簡化設定步驟，有利於加速進行部署作業。

終極通訊體驗

Lifesize 堅信視訊通話應該要易於操作、方便使用。也就是說，不能讓技術問題成為絆腳石，要讓視訊通話幫助使用者順利達成開會目標。Lifesize Icon 600 能夠達到這個目標。簡化的遠端使用者介面能夠狀您迅速專注於會議。HD 影像和清晰的音質能拉近距離，讓大家彷彿置身在同一個空間中。能提高會議的生產力，讓每個人都滿意。我們稱之為通訊體驗的極致水準。

概覽

能與 Lifesize cloud-based service 配對*	共用通訊錄、虛擬會議室、能流暢地擴大通話規模、姓名撥號、自動更新軟體以及其他功能
使用 Lifesize Record and Share 錄製與分享通話內容*	運用任何裝置皆可自動輕鬆錄製視訊通話或會議內容，還能自動將視訊內容發佈到您自己的視訊庫中
無縫增加通話	接受加入通話的申請，或者按一下遙控器透過通訊錄增加通話對象
流程化直觀 UI	會議通訊錄、多方通話時使用統一的使用者介面、公司統一通訊錄、使用姓名撥號、上線狀態、交談以及最愛項目
視訊品質	最高 1080p60
投影品質和共用	最高 1080p；物理資料埠
HD 顯示器	連接最多兩台顯示器
高畫質攝影機	提供平移、俯仰角度和放大攝影機選項，包括支援最高 1080p60 HD 和最高 10x 放大功能
Lifesize Phone HD	簡單易用且能增強語音和視訊效果的觸控螢幕
隨處安放	牆壁可安裝選項 (VESA) 或顯示器

*需訂購 Lifesize。

註：功能適用與否以及價格均取決於訂購方案、所選選項以及配對裝置。



視訊會議重大變革

Lifesize® Icon 600™

系統元件

- Lifesize Icon 600 視訊系統
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD、第二代 Lifesize Phone 或 Digital MicPod
- 遙控器
- 電源供應器/纜線 1

通訊

- SIP、H.323、128 Kbps–6.0 Mbps
- 1x RJ-45 網路 LAN 10/100/1000
- 1個 Lifesize Link (2x Lifesize Digital MicPod 和/或 Lifesize Phone HD 或第二代 Lifesize Phone 專用)

支援高達兩台顯示器

- 任意 720p 或 1080p HD 顯示器，支援 HDMI 輸入

HD 1080P60 PTZ 攝影機 (LIFESIZE CAMERA 10X)

- 具以下特性的廣角變焦鏡頭：
 - 對角線視野：81 度
 - 水平視野：73 度
 - 垂直視野：44 度
- 最高 10x 光學放大
- 自動對焦/自動增益控制
- 10 個攝影機預設值 (近端或遠端)
- 標準 3.0 M HDMI 纜線

視訊規格

- 最高解析度 1920x1080，16:9 長寬比¹
- 所有解析度漸進掃描，最高 60 幀/秒
- 支援超過 200 的解析度
- 樣本比特速率和解析度 (H.264 High Profile，AAC-LD)：
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1.2 Mbps (1080p30)
 - 1.7 Mbps (1080p60)

視訊標準

- H.264 High Profile、H.264 Baseline Profile、H.263+、H.263

視訊輸入 (兩路輸入)

- 1 x HD 視訊輸入 (最高 1080p60)，HDMI 啟用
- 1 x DVI-I 輸入 (最高 1080p60)，HDMI/VGA 啟用

視訊輸出 (兩路輸出)

- 1 x HD 視訊輸出 (最高 1080p60)，HDMI 啟用 — 主顯示器
- 1 x DVI-I 輸出 (最高 1080p60)，HDMI/VGA 啟用 — 第二顯示器

完全整合式、HD 音訊會議電話

- 支援 90 Hz 至最高 22 kHz 頻率
- 音訊拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)
- 觸控式螢幕使用者介面

- Lifesize Icon 600 直接透過 Lifesize Link Cable 支援
- 管理 HD 視訊、音訊和投影
- 額外支援最多兩台 Lifesize Digital MicPod
- 可選 4 米和 15 米電纜線

完全整合式、HD 音訊 DIGITAL MICPOD

- 90 Hz 至最高 22 kHz
- 音訊拾音範圍最高 4.57 米 (15 英尺)
- 視訊系統直接透過 4 米 Lifesize Link 纜線提供支援
- 支援最多兩台 Lifesize Digital MicPod
- 可選 9 米和 15 米電纜線

音訊特性

- WebRTC NetEQ 數據包損失隱藏
- 全雙工 (實現自然對話)
- 回音消除 (實現無回音通話)
- 自動增益控制
- 自動降噪

音訊標準

- Polycm®、MPEG-4-AAC-LC、MPEG-4 AAC-LD、Opus 授權 G.711、G.722、G.722.1 和 G.722.1C

音訊輸入 (4 路輸入)

- 1x 麥克風/音源輸入 (3.5 毫米)
- 1個 Lifesize Link (Lifesize Phone HD 或第二代 Lifesize Phone 專用，可選購 Lifesize Digital MicPod)
- 1x HD 視訊輸入
- 1x DVI-I 輸入

音訊輸出 (4 路輸出)

- 1x 音源輸出/耳機
- 1x Lifesize Link (Lifesize Phone HD 或第二代 Lifesize Phone)
- 1x HD 視訊輸出
- 1x DVI-I 輸出

其他支援的標準

- H.221、H.224、H.225、H.231、H.239/BFCP、H.241、H.242、H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

使用者介面與功能

- 簡化使用者介面
- 支援遙控器
- 將通話無縫擴充到群組通話
- 圖形化使用者介面管理主控台
- 多語言支援
- 「請勿打擾」模式
- 視訊靜音
- 母子畫面

LIFESIZE CLOUD-BASED SERVICE²

- 視訊和語音與會者的無縫通話增加
- 日曆、會議目錄、最愛、統一可搜尋目錄
- 自動佈建
- 來賓通話
- 單按鈕錄製和分享
- 移動通話
- 視訊網路管理
- 安全防火牆穿越以及 NAT
- 自動軟體更新

安全性

- 能夠禁用 HTTP、SSH 服務
- 支援 H.235 (AES) 加密，包括嚴格遵守法規 (亦提供非 AES 版本)
- TLS/SRTP 支援
- Kensington 安全鎖

網路連線功能

- 自我調整移動控制 (AMC)，包括所有網路條件下高視訊品質的前向糾錯 (FEC)
- NAT/防火牆穿越 (H.460/SIP)
- 頻寬自動偵測
- 支持 IPv4 和 IPv6

目錄與通訊錄

- 最多 10,000 目錄項目
- 全面搜尋工具
- LDAP 支援 /符合 H.350 規格標準
- 支援日曆/會議目錄
- H.323 URI 撥號支援 (附件 O)

系統管理

- 網路介面
- 自動設定
- SNMP
- 備份與恢復功能
- 2x USB 3.0
- 串列支援
- VISCAT™ 支援

電源

- 交流電壓 100-240V、50-60 Hz、2.5A (透過外部電源)

環境資料

- 作業溫度：0°C (32°F) 至 40°C (104°F)
- 作業濕度：15% 至 85%，無凝結
- 儲存溫度：-20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)
- 儲存濕度：10% 至 90%，無凝結

視訊裝置外形尺寸

- 寬：365 mm (14.37 吋)
- 深：163 mm (6.42 吋)
- 高：43.8 mm (1.72 吋)
- 重量：1.53 公斤 (3.37 磅)

安裝選擇件

- 安裝孔：2 個 M5 螺絲孔，間隔 307 公釐 (12 吋)
- 安裝螺絲：2 x M5 螺絲 (最大插入深度：3.8 毫米)

監管編號

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹ 配對 Lifesize cloud-based service 後，有些功能和設定由 Lifesize 管理，以便打造絕佳的使用者服務體驗。

² 需訂購 Lifesize。功能適用與否以及價格均取決於訂購方案、所選選項以及配對裝置。

總部
美國德克薩斯州奧斯汀
+1 512 347 9300
美國免費電話 +1 877 543 3749

歐洲、中東和非洲地區辦公室
倫敦
+44 207 5962 835

亞太地區辦公室
新加坡
+65 6631 2831



www.lifesize.com
電子郵件地址：info@lifesize.com

